



# Produktblatt Leistungsmerkmale TN-Fon

Leistungsmerkmale	Beschreibung	Benutzung	
		Aktivierung / Deaktivierung	
Anklopfen	x	Während eines bestehenden Telefongesprächs wird ein weiterer Anruf signalisiert. Das zusätzliche Gespräch kann angenommen, abgelehnt oder ignoriert werden.	*43# / #43#
Anrufschutz	x	Ankommende Anrufe werden geblockt, abgehende Anrufe sind weiterhin möglich.	*23# / #23#
Anrufwefterschaltung „Direkt“	x	Ankommende Verbindungsversuche werden automatisch „Direkt“, bei „Besetzt“ und bei „Nichtmelden“ zu einer vorher bestimmten Rufnummer weitergeleitet.	*21*Zielrufnummer# / #21#
Anrufwefterschaltung bei „Besetzt“	x		*67*Zielrufnummer# / #67#
Anrufwefterschaltung bei „Nichtmelden“	x		*61*Zielrufnummer# / #61#
Anrufwefterschaltungsausnahme	-	Vorher bestimmte Anrufer werden nicht weitergeleitet.	
Anzahl gleichzeitig möglicher Telefonate	1	Die Anzahl gleichzeitig aufbaubarer Verbindungen (Telefon, Fax, Daten, usw.).	
Anzahl Rufnummern	1	Anzahl der zuteilbaren Telefonnummern.	
Dreierkonferenz	x	Telefonkonferenz mit bis zu drei Teilnehmern.	Konferenzteilnehmer mit *71*Rufnummer# anrufen und mit *71# Konferenz einleiten
Durchwahl zu Nebenstellen in TK-Anlagen	-	Die Nebenstellen einer TK-Anlage können direkt über definierte Nummern angewählt werden.	
Makeln/Rückfragen	x	Mit dem Leistungsmerkmal Fangen kann die Rufnummer eines belästigenden Anrufers ermittelt werden.	
Rückruf	-	Während einer Verbindung kann eine zweite aufgebaut werden. Zwischen beiden Verbindungen kann hin- und hergeschaltet werden.	
Sammelrufnummer (Rufgruppe)	-	Verschiedene Anschlüsse sind unter einer Rufnummer erreichbar.	
Selbstständiger Verbindungsaufbau nach Zeit	-	Beim Abheben des Hörers wird verzögert eine vorher festgelegte Rufnummer gewählt.	
Selbstständiger Verbindungsaufbau sofort	-	Beim Abheben des Hörers wird sofort eine vorher festgelegte Rufnummer gewählt.	
Sperren anonymer Anrufe	-	Überträgt ein Anrufer keine Telefonnummer, wird das Telefongespräch nicht durchgestellt.	
Sperren weitergeschalteter Anrufe	-	Sperrung von weitergeleiteten, ankommenden Anrufern.	
Übermittlung der Rufnummer (CLIP) *1)	A	Die Telefonnummer des Anrufers wird dem Angerufenen übermittelt.	
Übermittlung der Rufnummer des Verbundenen (COLP) *1)	-	Die Rufnummer des Anschlusses, mit dem man verbunden ist, wird rückwärts zum Anrufer übermittelt.	
Unterdrückung der Übermittlung der eigenen Rufnummer fallweise (CLIR)	x	Die eigene Rufnummer wird dem angerufenen Teilnehmer nicht übermittelt.	*31*Zielrufnummer (fallweise)
Unterdrückung der Übermittlung der eigenen Rufnummer fest (CLIR)	A	Die eigene Rufnummer wird dem angerufenen Teilnehmer nicht übermittelt.	
Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummer des Verbundenen (COLR)	-	Die Rufnummer des Anschlusses, mit dem man verbunden ist, wird nicht rückwärts zum Anrufer übermittelt.	
Verhinderung abgehender Anrufe	A	Abgehende Anrufe zu bestimmten Rufnummern werden gesperrt.	
Verhinderung ankommender Anrufe	A	Alle ankommenden Anrufe werden gesperrt.	
FAX G3 / G4	x*2) / -		
Modemverbindung analog / Datenverbindung 64kbit/s	- / -		

x Leistungsmerkmal wird standardmäßig durch ihren HL komm Telefonanschluss unterstützt  
 o Leistungsmerkmal wird durch TK-Anlage des Kunden erbracht und durch HL komm unterstützt  
 - Leistungsmerkmal wird nicht unterstützt oder muß durch kundenseitige Gateways bereitgestellt werden

A Leistungsmerkmal wird nach Beauftragung eingeschaltet (gegen Aufpreis lt. Gültiger Preisliste Leistungsmerkmale HL komm Telefonanschluß)  
 \*1) Dieses Leistungsmerkmal ist, wenn für den Anschluss eingeschaltet, auch im Ausgangszustand aktiviert  
 \*2) Voraussetzung: Fax G3, V.29 mit 9600, 7200, 4800 bps